



DESCRIPCIÓN

Imperyeso es un recubrimiento para muros y techos con un acabado extra fino tipo yeso, ideal para fachadas e interiores en espacios que requieran aplicar terminados finos y lisos, de una forma práctica.

Aplicable sobre superficies como repellos, aplanados, tablaroca y muros prefabricados.

Con las ventajas de tener un extenso rendimiento, excelente tiempo de trabajo y fácil aplicación.

PREPARACIÓN

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, escarcha o elementos que afecten una adecuada instalación. No deben de existir fisuras o grietas. Agregue aproximadamente 7 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente. Deje reposar la mezcla alrededor de 5 minutos permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y estará listo para su aplicación.

APLICACIÓN

Si la superficie donde aplicará el producto es demasiado seca, puede humedecerse ligera y uniformemente con agua limpia. Con una llana de metal lisa, aplique una capa del producto entre 1 y 2 mm de espesor, posteriormente podrá aplicar una segunda capa para obtener un espesor final alrededor de 3 mm.

El producto se puede requemar y pulir para obtener un acabado extra fino brillante.

CURADO

Una vez que seque (aproximadamente de 12 a 24 horas), cure la instalación aplicando agua limpia de forma ligera pero uniforme sobre la superficie recubierta. Repita la misma operación cuando menos una vez más 24 horas después. El curado es indispensable ya que le ayuda a tener brillantez e incrementa la adherencia, dureza y resistencia del producto. Los muros deben estar protegidos de la lluvia por un periodo de 36 hrs.

RECOMENDACIONES

- ✓ La cantidad de agua y el tiempo de mezclado debe ser medido, y así hacerlo mezcla a mezcla para asegurar la consistencia y apariencia de recubrimiento.
- ✓ Se recomienda instalar superficies completas y no dejar a la mitad el trabajo, ya que esto provocaría una diferencia de tono entre una parte y la otra.
- ✓ No se instale el producto sobre superficies que estén pintadas ya que no se podrá realizar, si este fuera el caso, se tendrá que raspar la superficie hasta que no quede pintura.
- ✓ De ser posible que la persona que realice el trabajo sea la misma para toda la instalación del producto, esto por el tiempo de batida, fuerza y acabado que se realiza.
- ✓ Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- ✓ Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (impresa en el envase).
- ✓ Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

Aproximadamente de 12 a 14 m² por saco, dependiendo del espesor de la pasta aplicada, condiciones del sustrato, desperdicio y prácticas de instalación.

ALMACENAMIENTO

Imperyeso debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

DATOS TÉCNICOS

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo Blanco Fino	
Demanda de agua	35.5	%
Tiempo de secado	13	minutos
Absorción de agua	23.4	%
Resistencia a la compresión a 28 días	46	kg/cm ²
Densidad específica en polvo	1.042	g/cm ³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.